

PA-200

PA-200は、分散型エンタープライズネットワーク上のアプリケーション、ユーザ、コンテンツに関する卓越した可視性と制御能力を提供する次世代ファイアウォールです。

アプリケーションの識別:

- ポート、プロトコル、暗号化 (SSLまたはSSH)、セキュリティ回避テクニックに関わらず、アプリケーションの識別と制御を実行
- アプリケーションに対し、許可、拒否、スケジュール、スキャン、帯域制御のポリシーを適用
- グラフィカルな可視化ツールにより、アプリケーショントラフィックをシンプルかつ直感的に監視

ユーザの識別:

- Active Directory, LDAP, eDirectory とのシームレスな統合を通じて、アプリケーションを使用しているユーザをポリシーベースで可視化および制御
- Citrix, Microsoft Terminal Services, XenWorksと連携したユーザ情報をもとに、アプリケーション使用の可視化および制御
- Webベース認証によって、Windowsベースではない端末にも対応

コンテンツの識別:

- ウイルス、スパイウェア、モダンマルウェア、脆弱性エクスプロイトに対する攻撃をブロックし、クレジットカード番号や許可されていないファイルなどの機密データの転送を制御、仕事に関係のないWebサーフィンを制限
- シングルパス ソフトウェア アーキテクチャにより、コンテンツをスキャンしながら高速なスループットと低レイテンシを実現



PA-200

Palo Alto Networks™ PA-200は、分散型エンタープライズのブランチオフィスを対象とした高速インターネットゲートウェイです。ネットワーキング、セキュリティ、脅威防御、管理のそれぞれに専用のコンピューティングリソースを用いてネットワークトラフィックフローを管理します。

高速デュアルコアCPUによってデータプレーンとコントロールプレーンが分離されているため、トラフィックの負荷とは無関係に常に管理アクセスを行うことができます。次世代ファイアウォールPA-200を制御するのがセキュリティに特化した専用オペレーティングシステムであるPAN-OS™です。このOSによって、App-ID™、User-ID、Content-IDの3つの識別テクノロジーがファイアウォール、ネットワーキング、管理の重要な各機能と密接に統合されています。

主要性能仕様¹

PA-200

ファイアウォールスループット	100 Mbps
脅威防御スループット	50 Mbps
IPSec VPNスループット	50 Mbps
新規セッション/秒	1,000
最大セッション	64,000
IPSec VPNトンネル/インタフェース	25
SSL VPNユーザ	25
SSL暗号解読セッション	1,000
SSLインバウンド証明書	25
仮想ルータ	3
セキュリティゾーン	10
最大ポリシー数	250
アドレスオブジェクト	2,500
FQDN (Fully Qualified Domain Name)	2,000

¹ 上表の性能と容量は、テスト環境においてPAN-OS 4.1で測定されています。

PA-200次世代ファイアウォールの詳細な機能説明については、www.paloaltonetworks.com/literature をご覧ください。

ハードウェア仕様**インターフェース**

- ・ 10/100/1000 x 4ポート

管理I/O

- ・ 10/100 アウトオブバンド管理ポート x 1ポート
- ・ RJ-45コンソール ポート x 1ポート

P電源 (平均/最大消費電力)

- ・ 40W (20W/30W)

入力電圧 (入力周波数)

- ・ 100-240VAC (50-60Hz)

最大消費電流

- ・ 1.3A@100VAC

寸法

- ・ 22.9cm (幅) x 16.5cm (奥行) x 4.4cm (高さ)

重量 (スタンドアロン デバイス/出荷時)

- ・ 1.3 kg / 2.3 kg 出荷時

安全規格

- ・ UL、CUL、CB

EMI

- ・ FCC Class B、CE Class B、VCCI Class B

環境

- ・ 動作温度: 0 ~ 40 °C
- ・ 保管温度: -20 ~ 70 °C

ネットワーキング**インターフェース モード**

- ・ L2、L3、タップ、バーチャル ワイヤ (トランスパレント モード)

ルーティング

- ・ モード: OSPF、RIPv2、BGP、スタティック
- ・ フォワーディング テーブル サイズ (デバイスあたり/VR当たりのエントリー): 1,000 / 1,000
- ・ ポリシー ベース フォワーディング: サポート
- ・ マルチキャスト: PIM-SM、PIM-SSM、IGMP v1、v2、および v3

高可用性

- ・ モード: アクティブ/パッシブ (セッション同期なし)
- ・ 障害検出: 経路モニタリング、インターフェース モニタリング

NAT/PAT

- ・ 最大NATルール: 125
- ・ 最大NATルール (DIPP): 125
- ・ ダイナミックIPおよびポート プール: 254
- ・ ダイナミックIPプール: 16,234
- ・ NATモード: 1:1 NAT、n:n NAT、m:n NAT
- ・ ソース ポートおよびIPあたりのPAT固有の宛先IP: 1

VLAN

- ・ デバイスあたりの802.1q VLANタグ: 4,094
- ・ 物理インターフェースあたりの802.1q VLANタグ: 4,094
- ・ 最大インターフェース: 100

バーチャル ワイヤ

- ・ 最大バーチャル ワイヤ (vwire): 2
- ・ VWへの物理インターフェースのマッピング: サポート

アドレス割り当て

- ・ デバイスに対するアドレス割り当て: DHCP クライアント / PPPoE / スタティック
- ・ ユーザに対するアドレス割り当て: DHCPサーバ / DHCPリレー / スタティック

IPv6

- ・ モード: L2、L3、タップ、バーチャル ワイヤ (トランスパレント モード)
- ・ サービス: App-ID、User-ID、Content-ID、およびSSL暗号解読

L2フォワーディング

- ・ ARPテーブル サイズ/デバイス: 500
- ・ IPv6隣接テーブル サイズ: 500
- ・ MACテーブル サイズ/デバイス: 500

PA-200次世代ファイアウォールの詳細な機能説明については、www.paloaltonetworks.com/literature をご覧ください。

セキュリティ

ファイアウォール

- ・アプリケーション、ユーザ、コンテンツに対するポリシー ベース制御
- ・フラグメント化されたパケットのプロテクション
- ・スキャンに対する防御
- ・DoS (サービス妨害) /DDoS (分散サービス妨害) プロテクション
- ・暗号解読: SSL (インバウンドおよびアウトバウンド)、SSH

ユーザ インテグレーション (USER-ID)

- ・ Active Directory, LDAP, eDirectory, CitrixおよびMicrosoft Terminal Services, Xenworks, XML API

IPSEC VPN (サイト間)

- ・ 鍵交換: 手動、IKE v1
- ・ 暗号化: 3DES, AES (128ビット、192ビット、256ビット)
- ・ 認証: MD5, SHA1, SHA-256, SHA-384, SHA-512

GLOBALPROTECT (リモート アクセス)

- ・ GlobalProtectゲートウェイ
- ・ GlobalProtectポータル
- ・ 伝送: SSLフォールバックを伴うIPSec
- ・ 認証: LDAP, SecurID、またはローカルDB
- ・ クライアントOS: Mac OS X 10.6、10.7 (32/64ビット)、Windows XP、Windows Vista (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)
- ・ サードパーティ クライアント サポート: Apple iOS

ファイルおよびデータ フィルタリング

- ・ 無許可のデータ転送の制御 (データ パターンとファイルの種類)
- ・ ドライブバイ ダウンロード プロテクション
- ・ 米国社会保障番号およびクレジットカード番号用の定義済みシグネチャ
- ・ 59種類の固有のファイル タイプ

管理/レポート/可視化ツール

- ・ 統合Webインタフェース、CLI、集中管理 (Panorama)
- ・ SyslogおよびSNMPv2/v3
- ・ XMLベースREST API
- ・ アプリケーション、URLカテゴリ、脅威およびデータ (ACC) のグラフィカル サマリ
- ・ ビュー、フィルタ、エクスポートされたトラフィック、脅威、URL、およびデータ フィルタリングの各ログ
- ・ カスタマイズ可能なレポート

脅威防御 (サブスクリプションが必要)

- ・ アプリケーション、オペレーティングシステム、脆弱性エクスプロイトへの攻撃
- ・ ウイルス (HTML、JavaScript、PDF、圧縮ファイルに埋め込まれている脅威を含む)、スパイウェア、ワームに対するストリーム ベース プロテクション

WILDFIRE

- ・ 標的型および未知のマルウェアを識別および分析
- ・ 悪意のある動作をする未知のファイルを自動分析
- ・ 新たに発見されたマルウェアに対するフォレンジック分析およびプロテクション

QOS (サービス品質)

- ・ アプリケーション、ユーザ、発信元、宛先、インタフェース、IPSec VPNトンネル、その他多数のエレメントごとのポリシー ベース トラフィック シェーピング
- ・ 保証レベル/最大値/優先度の帯域パラメータを備えた8つのトラフィック クラス
- ・ リアルタイム帯域幅モニタ
- ・ ポリシーごとのdiffservマーキング
- ・ 4つの物理インタフェースをサポート

URLフィルタリング (サブスクリプションが必要)

- ・ 76カテゴリ、2,000万URL内蔵データベース
- ・ ダイナミックURLフィルタリング (デバイスに1M URLキャッシュ)
- ・ カスタム ブロック ページおよびURLカテゴリ

PA-200次世代ファイアウォールの詳細な機能説明については、www.paloaltonetworks.com/literature をご覧ください。

オーダー情報

プラットフォーム

PA-200

PAN-PA-200